

NC 伺服送料机：料厚 0.1-3.2MM 0.5-4.5MM 0.8-6.0MM 放松方式：机械式、气动式
 机械放松 气动放松



机械特性：

- 1、日本电控系统
- 2、触摸屏实现功能操作，完善诊断故障提示。
- 3、具备多段式送料功能
- 4.可选用机械式放松或气动式放松.
- 5、在模具有定位销的前提下，送料精度为 $\pm 0.02\text{mm}$ 。

技术参数

型 号	NC-200	NC-300	NC-400	NC-500	NC-600	NC-800	NC-1000	NC-1300
材料宽度 [mm]	200	300	400	500	600	800	1000	1300
材料厚度 [mm]	NCF-A	NCR-A	0.1-3.2MM					
	NCF-B	NCR-B	0.5-4.5MM					
	NCF-C	NCR-C	0.8-6.0MM					
送料长度 [mm]	0 ~ 9999.99							
最快送料速度 [m/min]	20							
放松方式	气动放松(F) /机械放松(R)							
送料方向	左 \longleftrightarrow 右							
电源电压[V]	AC 三相 220V/380V							
机械尺寸 长宽高[mm]	560*550 *450	560*600 *450	560*700 *450	560*800 *450	560*900 *450	760*1040 *1180	760*1240 *1180	760*1540 *1180

