

料厚 0.35-3.2MM 二合一 (YUL)



标准配置:

- 按钮式界面操作, 变频调速;
- 进出料导料装置;
- 料架手摇扩张, 配 4 个 A 字架;
- 入料上滚轮提升装置;

选购配置:

- 变频调速;
- 料架压料臂;
- 油压扩张;

产品特性

- 采用精密微调装置, 适合精密加工的产品

● 刹车装置松紧可调整，使料卷转动更平顺，并增加其负荷力。

● 料架及矫正机，合为一体，不占空间，体积小，将上料操作简化，降低生产成本之必须机械

● 适合于各种五金，电子，电器，玩具，汽车零件之连续冲压加工，送料矫正。

技术参数表

型 号	YUL-150A	YUL-200A	YUL-300A	YUL-400A	YUL-500A	YUL-600A	YUL-700A
料 宽[mm]	150	200	300	400	500	600	700
料 厚[mm]	0.35 ~ 3.2						
最大料重[kg]	1000				2000		
卷料内径[mm]	Φ 450 ~ 530						
卷料外径[mm]	Φ 1200						
整平滚轮[mm]	Φ 57×7 支(上 3 下 4) 前后拉料轮各一组 Φ 70						
整平马达[hp]	1	2	3	3	5	5	7.5
调整方式	整体式						
整平速度[m/min]	0 ~ 15						
料架扩张方式	手动式						
感应方式	感应架式/光电式						
电源电压	AC 380V						
机械重量[KG]	800	900	1000	1100	1300	1500	1700
长*宽*高[M]	2.0*1.0*1.4	2.0*1.0*1.4	2.0*1.1*1.4	2.0*1.2*1.4	2.0*1.4*1.6	2.0*1.5*1.6	2.0*1.6*1.6