

料厚 1.0-6.0MM 二合一 (YSL)



标准配置:

- 按钮式界面操作, 变频调速;
- 进出料导料装置;
- 料架手摇扩张, 配 4 个 A 字架;
- 蜗轮调整整平, 省力;
- 料头压平装置;
- 压料臂;
- 料架入料寸动带动力;

选购配置:

- 变频调速;
- 料架托料臂. 滚筒挡料臂;
- 油压扩张;
- 上料台车;

## 产品特性

- 1、二合一厚板整平机集开卷、整平功能于一体，适用于 1.0~6.0mm 厚板材料的开卷整平。
- 2、入料放松采用气动压紧放松，可产生足够的拉力将材料送给整平辊而且是同步转动。
- 3、在整平入料辊前端装有压平装置，确保料头顺利进入整平轮。
- 4、整平滚筒采用较大功率马达配蜗轮减速器用链轮链条传递给整平机整平材料，可产生较大的整平力，由变频器控制马达的运转速度，方便可靠。
- 5、上下整平辊筒采用大模数齿轮同步传动，整平力度大，不磨擦材料表面、不会刮伤材料，微调部分采用蜗轮蜗杆微调装置。

技术参数表

型 号	YSL-400	YSL-500	YSL-600	YSL-800	YSL-1000
料 宽[mm]	400	500	600	800	1000
料 厚[mm]	1.0 ~ 6.0				
最大料重[kg]	3000	5000	6000	8000	
卷料内径[mm]	Φ 450 ~ 530				
卷料外径[mm]	Φ 1500				
整平滚轮[mm]	上 4 下 5				
整平马达[hp]	7.5	7.5	7.5	10	15
调整方式	蜗轮蜗杆				
整平速度[m/min]	0 ~ 15				
料架扩张方式	手动式				
感应方式	感应架式				
电源电压	AC 380V				
机械重量[KG]	4000	4500	5000	6000	7000
长*宽*高[M]	5.0*2.0*2.5	5.0*2.1*2.5	5.0*2.2*2.5	5.0*2.5*2.5	5.0*2.8*2.5